

MYTHO

Bloemenkar Wickelaar

Specificaties:

- Draaiplateau Ø1.650 mm
- **Wikkelhoogte** standaard tot **2.400 mm** (2.550 mm met kleine aanpassing), of optioneel **3.000 mm**
- Maximale ladinggewicht 2.000 kg
- Draaitafel stopt in uitgangspositie
- Softstart/stop draaitafel
- Eenvoudig verplaatsbaar d.m.v. een heftruck
- **230 Volt** – 50 Hz

Instellingen: (per programma)


- Eenvoudig te bedienen
- Snelheid draaitafel instelbaar 3-12 rpm.
- Snelheid folielift omhoog/omlaag instelbaar 1,3-5,4 m/min.
- **Wikkelhoogte onder- en bovenaan instelbaar in Cm**, of wikkelhoogte d.m.v. fotocel detectie
- Wikkelhoogte boven lading uit in Cm
- Extra wikkelingen **onderaan 0-10**
- Extra wikkelingen **bovenaan 0-10**
- Extra wikkelingen 0-10 op instelbare hoogte in Cm
- Omhoog/omlaag wikkelen
- **Alleen omhoog wikkelen**
- Wikkelkracht onderaan/omhoog/bovenaan/omlaag
- **Programma's** (max. 100) **zijn te blokkeren**

Folieliften:

- **FM Mechanische folierem**; wikkelkracht handmatig instelbaar
- **PRS Aangedreven voorrek** van 150%, 200% of **250%**; vaste foliebesparing
- **PS Aangedreven voorrek** van 120-350%; instelbaar foliebesparing

Opties:

- **Oprijplaat - Kort**
- **Oprijplaat - Standaard**
- **Rolkar fixatie** met haken en blokkering
- **Wikkelhoogte tot 2.550 mm**
- **Wikkelhoogte tot 3.000 mm**
- Vloer inbouwframe



BESPAAR VEEL GELD:

Idépack heeft nu een **Gaten voorrekfolie** tot een voorrek van **300%** (1 m wordt 4 m).



ATLANTA

REWIND
SYNTHESI
MYTHO-EASY
SPERA-EASY
MYTHO-A
REVOLUTION
OMEGA